



páskovací stroje • balicí stroje do teplem smrštitelné folie  
stroje na skupinové balení • ovíjecí stroje • lepicí stroje  
vázací PP pásek • teplem smrštitelné folie • samolepicí pásy  
ruční a strojní stretch folie • pletené PES pásy • ocelové pásy

[www.pentaservis.cz](http://www.pentaservis.cz) [penta@pentaservis.cz](mailto:penta@pentaservis.cz)



## IMPULSNÍ SVÁŘECÍ LIŠTY KF

**impulsní svářecí lišty** – jsou zařízení na svařování polyetylenových nebo polypropylenových folií (nejlépe rukáv tzv. hadice nebo sáčky) max. do tloušťky 0,5 mm. Provedení stolní pákové nebo stojanové nožní. Číselné označení v typu značí maximální možnou délku sváru. U typů s označením HC je aplikovaný nůž pro odřez folie cca 3 mm za svárem. Čas sváření (pevnost sváru) je nastavitelný pomocí potenciometru. Svár proveden odporovým svařovacím drátem šíře 2 mm, který je krytý teflonovou tkaninou. Provedení celokovové určené pro průmyslovou výrobu. Všechny typy s připojením 220 V/50Hz.



**KF 200HC**



**svářecí drát krytý teflonovou tkaninou**



**nastavení času sváření potenciometrem**



**stojanové provedení KF 600F**



**KF 400H**

**stojanové provedení** – ovládání lišty pomocí nožního pedálu = obě ruce volné pro manipulaci, výškově nastavitelná pracovní deska.

Model	Provedení	Odřez	Použitelná folie	Příkon	Vnější rozměry (š x d x v)	Váha v kg	Cena v Kč
KF 200H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 200 mm	260 W	380 x 90 x 230 mm	3	<a href="#">na dotaz</a>
KF 200HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 200 mm	260 W	380 x 90 x 230 mm	3	
KF 300H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 300 mm	380 W	440 x 90 x 250 mm	4	
KF 300HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 300 mm	380 W	440 x 90 x 250 mm	4	
KF 400H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 400 mm	600 W	560 x 90 x 270 mm	5	
KF 400HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 400 mm	600 W	560 x 90 x 270 mm	5	
KF 520H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 520 mm	700 W	680 x 90 x 300 mm	6	
KF 300F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 300 mm	380 W	380 x 370 x 940 mm	19	
KF 450F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 450 mm	650 W	530 x 370 x 940 mm	21	
KF 600F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 600 mm	800 W	680 x 370 x 940 mm	23	

U všech modelů záruční doba 6 měsíců (mimo teflonové a gumové obložení).

Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 29.8.2005.

6.května 821, 534 01 Holice tel.:466 009 009, fax: 466 009 015, [penta@pentaservis.cz](mailto:penta@pentaservis.cz), [www.pentaservis.cz](http://www.pentaservis.cz)

# IMPULSNÍ SVÁŘECÍ LIŠTY MISpack

**impulsní svářecí lišty MISpack** – jsou zařízení na svařování polyetylenových nebo polypropylenových folií (nejlépe rukáv tzv. hadice nebo sáčky). Číselné označení v typu značí maximální možnou délku sváru. U všech typů je šíře sváru 4 mm. Čas sváření (pevnost sváru) je nastavitelný pomocí potenciometru, po dobu sváření jsou svařovací lišty přidržovány elektromagnetem. Provedení stolní pákové, stojanové nožní nebo samostatný stůl. Provedení celokovové určené pro průmyslovou výrobu. Všechny typy s připojením 230 V / 50Hz.



stolní provedení MISpack 450



stolní provedení MISpack 250CD  
pro uzavírání sáčků a s datumováním



stojanové provedení MISpack 450P

**stojanové provedení** – ovládání lišty pomocí nožního pedálu = obě ruce volné pro manipulaci, výškově nastavitelná pracovní deska.

Model	Provedení	Odřez	Délka sváru	Příkon	Cena v Kč
MISpack 250	stolní pákové	ano	250 mm	500 W	<a href="#">na dotaz</a>
MISpack 250 C	stolní pákové + perm. ohřev	ne	250 mm	500 W	
MISpack 250 CD	stolní pákové + datum	ne	250 mm	500 W	
MISpack 350	stolní pákové	ano	350 mm	500 W	
MISpack 450	stolní pákové	ano	450 mm	500 W	
MISpack 450 P	stojanové nožní	ano	450 mm	500 W	
MISpack 680	stolní pákové	ano	680 mm	800 W	
MISpack 680P	stojanové nožní	ano	680 mm	800 W	
MISpack 1000	stolní pákové	ne	1 000 mm	1 200 W	
MISpack 1000 P	stojanové nožní	ne	1 000 mm	1 200 W	
MISpack 1000 MP	stůl	ne	1 000 mm	1 200 W	

U všech modelů záruční doba 6 měsíců (mimo teflonové a gumové obložení).