

Páskovací poloautomat SP-4E

Poloautomatický páskovací stroj na PP pásek šíře 5,5 - 12 mm, vhodný do provozů, kde četnost páskování nepřesáhne 14 úvazků/min. Plynulá regulace utahovací síly do 600 N. Síla utažení pásku je regulovatelná **potenciometrem elektronicky přímo z ovládacího panelu**, síla utažení je přesnější a hlavně dovoluje utahovat na minimální síle, tzn. lze **zapáskovat i méně tuhé předměty** jako jsou tiskoviny, dopisní obálky atd. aniž by došlo k jejich poškození. Vhodné i tam, kde je potřeba často měnit utahovací sílu (variabilita páskovaných předmětů). Minimální rozměr páskovaného předmětu je 70 x 30 mm (š x v), maximální rozměr není omezen.



Univerzální typ vhodný i pro méně tuhé předměty.

Postup při páskování

Obsluha ovine páskovaný předmět PP páskou a její konec zavede do stroje. Tím se spustí cyklus úvazku (utažení, svaření a nastřelení pásku) kdy stroj je opět připraven k dalšímu úvazku. Délka vysunutí pásku je plynule regulovatelná potenciometrem z ovládacího panelu. Síla utažení pásku je regulovatelná potenciometrem elektronicky přímo z ovládacího panelu, má vyšší přesnost a hlavně dovoluje utahovat na minimální síle, tzn. lze zapáskovat i méně tuhé předměty jako jsou tiskoviny, dopisní obálky atd. aniž by došlo k jejich poškození.

Vlastnosti páskovacího stroje SP-4E

Poloautomatický páskovací stroj SP-4E pracuje s PP páskem šíře 5,5-12 mm a je vhodný do provozů, kde četnost páskování nepřesáhne 14 úvazků/min. Minimální rozměr baleného předmětu je 70 x 30 mm a maximální není omezen. Výška pracovního stolu je variabilní v rozmezí 730-835 mm.

Výhodou je jednoduché nastavení na různé šíře PP pásku, univerzální použití a maximální spolehlivost. Vhodné je použití i tam kde je potřeba měnit utahovací sílu. Některé části stroje např. čela odvíječe a nastavitelné vodičko jsou vyrobeny z kovu. Stroj je opatřen otočnými kolečky s brzdou.

Technické parametry

Typ stroje	SP-4E
Doporučená páska	polypropylen-PP
Typ spojení pásky	bezespinkové
Šířka pásky	5,5 -12 mm, Ø 200 mm
Tloušťka pásky	0,35-0,7 mm, dle nastavení stroje
Rozměry stroje (d x š x v)	895 x 570 x 730 mm
Výška pracovní plochy	730-835 mm
Četnost páskování, úvazek/min	14
Hmotnost	90 kg
Pevnost spoje pásky	cca 75 % pevnosti v tahu pásky
Způsob spojení pásky	tepelný svár
Utahovací síla	60-600 N
Napájení	230 V / 50 Hz, 370 W
Utažení pásku	elektronické

Galerie



Páskovací poloautomat SP-4E



Páskovací poloautomat SP-4E



Páskovací poloautomat SP-4E



Detail ovládacího panelu

Objednání vázacího pásku do 9 hodin = dodání do 24 hodin
Odběr PP pásků Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma