

Potištěné lepicí pásy

Potištěné lepicí pásy jsou vhodné zejména pro marketingové účely, kde páska opatřená potiskem může nést široké spektrum informací (název, logo, www stránky společnosti, nebo upozornění a informace pro odběratele atd). Potištěné lepicí pásy jsou vhodné jak pro ruční tak i strojní použití. Potištěné lepicí pásy jsou plně recyklovatelné a zároveň odolné proti UV záření.

Termín dodání 3-4 týdny od schválení tiskového vzoru.



Výhody použití potištěné lepicí pásy

Zalepování lepicí páskou má dlouholetou tradici. Atraktivitu takto zabaleného zboží lze navýšit potiskem pásy. Nejvyšší možná kvalita tisku předurčuje lepicí pásku jako ideální prostředek k budování image značky. Potištěné lepicí pásy jsou výborným nosičem informací (název firmy, informace o produktu, www stránky a podobně). Takto potištěné lepicí pásy rapidně zvyšují konkurenceschopnost baleného produktu a to zejména v prostředí obchodních řetězců. Lepicí pásy se vyrábějí v šířích 25, 48, 75 mm.

Typy potištěné lepicí pásy

Typ lepicí pásy	Popis lepicí pásy
HOTMELT	Tento typ lepicí pásy je určený jak pro ruční tak i strojní použití. Výhodou této pásy je okamžitá přilnavost. Lepicí pásy typu Hotmelt jsou nejvýhodnější z hlediska poměru kvalita - cena.
SILENT	Lepicí pásy Silent patří mezi špičku ve svém sortimentu. Jsou vhodné na pracoviště, kde nepřijemný zvuk odvíjející se lepicí pásky není z jakéhokoliv důvodu vítán. Páska nese více lepidla (21g) a také více fixuje. Jsou-li Vaše nároky na lepení vysoké, poté Silent je tou pravou volbou.
SOLVENT	Lepicí pásy Solvent jsou určeny pro zboží, u kterého se předpokládá, že bude delší dobu skladováno při nízkých teplotách (chladicí boxy atd.).
PAPÍROVÁ	Papírové lepicí pásy jsou určeny pro ruční použití. Páska nese více lepidla, proto je vhodná do vysokých i nižších teplot. Papírové lepicí pásy jsou ekologicky nezávadné a plně recyklovatelné.

Standardní nosič BOOP tloušťka 28 µm, 32 µm za příplatek 5%

Způsob potisku lepicí pásy

Surface imprint

- > potisk je umístěn na vnější stranu lepicí pásy s ochranou vrstvou (releaser laquer) laku
- > při vystavení lepicí pásy vysokému tření, hrozí riziko setření potisku
- > tento způsob potisku umožňuje maximálně 3 tiskové barvy
- > tato metoda potisku se používá při výrobě menšího množství lepicí pásy

Sandwich

- > potisk je umístěn mezi vrstvou lepidla a nosiče lepicí pásy
- > prakticky potisk není možné setřít
- > tento způsob potisku umožňuje maximálně 4 tiskové barvy
- > tato metoda potisku se používá při výrobě většího množství lepicí pásy

Podkladové barvy potištěné lepicí pásy

Standardní podkladové barvy

- > průhledná
- > hnědá
- > bílá

při tisku na nestandardní podkladové barvy příplatek 10%.

Galerie

