



páskovací stroje • balicí stroje do teplem smrštitelné folie  
 stroje na skupinové balení • ovíjecí stroje • lepicí stroje  
 vázací PP pásek • teplem smrštitelné folie • samolepicí pásky  
 ruční a strojní stretch folie • pletené PES pásky • ocelové pásky  
[www.pentaservis.cz](http://www.pentaservis.cz)



# OVÍJECÍ POLOAUTOMATY COMARME

## RONDA 1000 / RONDA 2000 / RONDA 3000



**přítlak z vrchu**

**fotobuňka sledování výšky palety**



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA		RONDA		
		1000	2000	3000
Nosnost plošiny		1 500 kg		
Průměr plošiny		1 500 mm		
Maximální rozměr palety (ve standardním provedení – možno rozšířit)		1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm		
Šíře folie		500 mm		
Max. průměr folie		300 mm		
El. připojení		400 V/ 50Hz		
Příkon		500 W	500 W	700 W
Konstantní otáčení plošiny 10 ot. / min.		•	•	
Plynulá regulace otáčení plošiny 6 - 14 ot. / min. pomocí frek. měniče + pozvolný rozjezd plošiny (softstart)				•
Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž)		•	•	•
Mech. zajištění vozíku při poškození řemene		•	•	•
Mechanická spojka předpětí folie		•	•	
Elektromagnetická spojka předpětí folie				•
Bezpečnostní nosné řemeno CE		•	•	•
Předmontáž pro přítlak z vrchu		•	•	•
Mechanický ovládací panel + tlačítko START – STOP otáčení plošiny		•		
Digitální ovládací panel			•	
Digitální ovládací panel s mikroprocesorem a programováním 4 rozdílných programů (např. ovin pouze nahoru, hermetické uzavření s regulací klesání vozíku atd...)				•
Manuální ovládání posuvu stoupaní vozíku		•		
Časový regulátor pro nastavení výšky palety			•	
Fotobuňka pro sledování výšky palety				•
Nastavení počtu ovinů palety nahore a dole		ručně	časově	programově
Zastavení plošiny vždy ve stejné poloze			•	•
Volič režimu – manuálně nebo automaticky			•	•
Diagnostický program pro detekci a hlášení chyb				•
CENA (v Kč + 22%DPH)		<b>penta@pentaservis.cz</b>		
UVEDENÍ DO PROVOZU (v Kč + 5%DPH)				
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		RONDA		
		1000	2000	3000
Nájezdová plošina		•	•	•
Vyšší sloup 3000 mm, ovinování do 2700 mm		•	•	•
Fotobuňka pro sledování výšky palety			•	v ceně
Pozvolný rozjezd plošiny (softstart)		•	•	v ceně
Pozvolný rozjezd s regulací plošiny 6-14 ot./min (fr. měnič)			•	v ceně
Rám k zapuštění stroje do podlahy		•	•	•
Max. nosnost 2000 kg při průměru palety 1 500 mm		•	•	•
Pneumatický přítlak (zdvih 1 000 mm) pro sloup 2 500 mm		•	•	•
Otočná plošina průměru 1 650 mm		•	•	•
Motorizované předpětí folie 200% (1 m → 3 m) = velká úspora folie				•
Regulovatelné motor. předpětí 0 – 350% (1 m → 4,5 m) = super úspora folie				•

**Zajišťujeme záruční a pozáruční servis do 12 - 48 hodin.**



**teno spin**

**Pozor novinka**

Nabízíme zdarma a nezávazně předvedení a odzkoušení stretch folií TENO SPIN® na Vašich ovíječkách. Zároveň doporučíme vhodný typ folie podle vybavení stroje a charakteru baleného zboží. **Při použití stretch folií TENO SPIN® zaručujeme úsporu na balení 15 - 60 %** při stejné nebo lepší kvalitě zabalení, ve srovnání s dosud používanými typy stretch folií. Pokud máte zájem o nezávazně předvedení stretch folií TENO SPIN®, kontaktujte nás.

**úspora 15-60%**

