

Stroj pro balení časopisů Continua

Průchozí plně automatický balicí stroj na PP, PE nebo LDPE folii, vhodný do náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne 3000 kusů/hod. Max. velikost balených předmětů je 420 x 300 mm. Maximální výška balení 33 mm. Možnost aplikace smršťovacího tunelu.

Horizontální plně automatický balicí stroj určený pro balení časopisů, CD, videokazet, knih, reklamních předmětů...



Postup při balení

- Na vstupní dopravník s plastickými posunovači jsou vkládány nebo dávkovány výrobky
- Pomocí formátovacího tunelu se kolem výrobků tvaruje fólie
- Následuje podélné svařování fólie svařecím kolem nebo elektrostatické spojení ionizační jednotkou
- Příčné sváry a odřez sáčků provádějí střídavě dvě svařecí ramena nad pásovým dopravníkem
- V případě balení se smršťováním jsou výrobky posunuty mezi dopravníkem do smršťovacího tunelu
- Působením tepla se fólie smršťuje kolem baleného předmětu
- Zabalený výrobek opouští smršťovací tunel na pásovém dopravníku

Vybavení digitálního smršťovacího tunelu

- Základna ocelová svařovaná s ochranným nátěrem
- Digitální panel s možností naprogramování 9 pracovních programů, kde je možné nastavit rychlost dopravníku a teplotu vzduchu
- Regulace teploty vzduchu termoregulátorem
- Regulace proudění vzduchu v tunelu naklápěcími klapkami
- Výškově stavitelný dopravník je tvořen tyčkami potaženými silikonem
- Centrální vypínač s automatickým bezpečnostním vychlazením topení (po stisku vypínače dojde k automatickému vypnutí ventilátorů až po vychlazení topení)
- Na vstupu a výstupu tunelu jsou ochranné rošty
- Tepelná izolace smršťovacího tunelu je provedena speciální minerální vlnou
- Elektroinstalace stroje je umístěna na vysouvacím snadno přístupném panelu

Technické parametry

Typ stroje	Continua
Doporučená fólie	PE – PP – LDPE
Šířka fólie	650 mm
Síla fólie	do 40 µm
Rozměry stroje (d x š x v)	2710 x 960 x 1115,5 mm
Max. rozměr baleného výrobku	420 x 300 mm
Min. rozměr baleného výrobku	120 x 190 mm
Max. výška baleného výrobku	33 mm
Četnost balení	0-3000 ks / h
Hmotnost	520 kg
Napájení	230 V / 50 Hz, 1 kW
Přívod tlakového vzduchu	6 bar, spotřeba 40 NI / min

**Podrobné informace o balicím stroji Continua naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ**