

Balicí stroje Skin 5035 a 7050

Automatické balicí stroje jsou určeny především pro balení technických součástí, náhradních dílů a nářadí na podkladový karton pomocí SKIN folie. Jsou vhodné do provozů, kde výkon balení nepřesáhne 3 cykly/min. Max. velikost baleného předmětu dle typu stroje. V případě skupinového balení doporučujeme doplnit o řezací stroj CUT.

Finančně nenáročné s profesionálním vzhledem balení.

Postup při balení

Práce obsluhy spočívá v narovnání balených předmětů na podkladový karton. Po stisknutí tlačítka START najede nad folii rám s topnými tělesy, která nahřejí folii. Po nahřátí folie na stanovenou teplotu klesne rám s folií na základovou desku a vakuová pumpa odsaje vzduch čímž se folie vytvaruje kolem výrobku a přilepí k podkladovému kartonu. Poté je karton automaticky odříznut a stroj připraven na další cyklus.



Technické parametry

Typ stroje	Skin 5035	Skin 7050
Rozměr kartonu stroje	500 x 350 mm	500 x 700 mm
Max. výška baleného výrobku	150 mm	150 mm
Počet zabalení	0 – 3 cykly / min	0 – 3 cykly / min
Připojení	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Příkon	3,5 kW	6,5 kW
Nutný přívod tlakového vzduchu	4 – 6 bar	4 – 6 bar
Hmotnost stroje	170 kg	250 kg
Rozměry stroje	1685 x 1200 x 1500 mm	1835 x 1400 x 1500 mm

Řezací stroj CUT

Stroj se používá jako zařízení za balicí stroj SKIN pro zproduktivnění následného řezání kartonů se zabalenými předměty a k vyseknutí EURO otvorů.

Technické parametry

Typ stroje	CUT 500	CUT 700
Rozměr kartonu stroje	500 x 350 mm	500 x 700 mm
Připojení	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Příkon	0,75 kW	0,75 kW
Hmotnost stroje	125 kg	150 kg
Rozměry stroje	900 x 1880 x 1300 mm	1100 x 2280 x 1300 mm

Galerie



Skin 5035



Skin 5035



Skin 5035 zezadu



Detail ovládacího panelu

Podrobné informace o tunelovém balicím stroji Skin 5035 a 7050 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ