

Víková balička GT-400

Manuální balicí stroj na polyolefinovou nebo PVC folii. Vhodné do méně náročných provozů pro občasně balení. Velikost komory 440 x 300 mm, max. výška balení 100 mm.

Levná varianta pro občasně použití.

Postup při balení

Obsluha spočívá v založení baleného předmětu mezi folie, posunutí do prostoru balení a zavření víka. Čas přidržení víka pomocí magnetu je nastavitelný a tento čas (cca 2-5 vteřin) potřebný na smrštění folie kolem předmětu může obsluha využít na založení dalšího předmětu a po automatickém otevření víka ho může okamžitě posunout do prostoru balení. Tím se významně urychlí a zkvalitní celý proces balení. Následně balíček vyjmeme a zopakujeme celý cyklus. Pokud nepotřebujeme smršťovat vypneme topení a stroj vytváří nesmrštěné sáčky.



Technické parametry

Typ stroje	GT 400
Velikost komory	440 x 300 mm
Max. výška balení	100 mm
Max. velikost folie	šíře 400, Ø 200 mm
Instalovaný příkon	1,7 kW
Reálný příkon	1 kW/h
El. napájení	230 V / 50 Hz
Velikost stroje	863 x 552 x 993 mm
Váha stroje	61 kg
Balicí výkon	80-140 ks / h*

* Závisí na tvaru balených předmětů a zručnosti obsluhy. Zakládání předmětů mezi folie usnadní ventilátor, který je možno dodat jako doplněk.

Doporučené typy folií

Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky	Pevnost min / N	Paleta kusů
P - Super 12 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 15 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 19 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C


Galerie



Magnet přidržení víka



Otočné kolečko s brzdou



Perforátory fólie



Detail ovládacího panelu

Podrobné informace o víkovém balicím stroji GT 400 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ