

Víková balička GT-5000

Manuální balicí stroj na polyolefinovou nebo PVC folii. Vhodné do méně až středně náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne **200-300 kusů/hod.** Velikost komory 560 x 430 mm, max. výška balení 260 mm.

Chlazení konstrukce výkonným ventilátorem.

Postup při balení

Obsluha spočívá v založení baleného předmětu mezi folie, posunutí do prostoru balení a zavření víka. **Čas přidržení víka pomocí magnetu je nastavitelný a obsluha může tento čas potřebný na smrštění folie kolem předmětu využít na založení dalšího předmětu a po automatickém otevření víka ho může okamžitě posunout do prostoru balení.** Tím se významně urychlí a zkvalitní celý proces balení. Následně balíček vyjmeme a zopakujeme celý cyklus. Pokud nepotřebujeme smršťovat vypneme topení a stroj vytváří nesmrštěné sáčky.



Technické parametry

Typ stroje	GT 5000
Velikost komory	560 x 430 mm
Max. výška balení	260 mm
Max. velikost folie	šíře 600, Ø 260 mm
Instalovaný příkon	3,6 kW
Reálný příkon	1,8 kW/h
El. napájení	230 V / 50 Hz
Velikost stroje	1426 x 788 x 1124 mm
Váha stroje	120 kg
Balicí výkon	200-300 ks / h*
Chlazení	vzduchem pomocí ventilátoru

* Závisí na tvaru balených předmětů a zručnosti obsluhy. Zakládání předmětů mezi folie usnadní ventilátor, který je možno dodat jako doplněk.


Doporučené typy folií

Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky	Pevnost min / N	Paleta kusů
P - Super 12 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 15 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 19 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smrštiteľnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C

Galerie



Magnet přidržení víka



Obdelníkový průřez svářecí lišty



3 perforátory folie



Detail ovládacího panelu

Podrobné informace o víkovém balicím stroji GT 5000 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ