

## Víková balička GT-8000

Manuální balicí stroj na polyolefinovou nebo PVC folii. Vhodné do méně až středně náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne 200-300 kusů/hod. Velikost komory 870 x 620 mm, max. výška balení 310 mm.

Kapalinou chlazené svářecí lišty.

### Postup při balení

Obsluha spočívá v založení baleného předmětu mezi folie, posunutí do prostoru balení a zavření víka. Čas přidržení víka pomocí magnetu je nastavitelný a obsluha může tento čas potřebný na smrštění folie kolem předmětu využít na založení dalšího předmětu a po automatickém otevření víka ho může okamžitě posunout do prostoru balení. Tím se významně urychlí a zkvalitní celý proces balení. Následně balíček vyjmeme a zopakujeme celý cyklus. Pokud nepotřebujeme smršťovat vypneme topení a stroj vytváří nesmrštěné sáčky.



### Technické parametry

Typ stroje	GT 8000
Velikost komory	870 x 620 mm
Max. výška balení	310 mm
Max. velikost folie	šíře 800, Ø 300 mm
Instalovaný příkon	5,1 kW
Reálný příkon	2,5 kW/h
El. napájení	400 V / 50 Hz
Velikost stroje	1780 x 930 x 1076 mm
Váha stroje	195 kg
Balicí výkon	200-300 ks / h*
Chlazení	kapalinou – uzavřený chladicí oběh pomocí čerpadla

\* Závisí na tvaru balených předmětů a zručnosti obsluhy. Zakládání předmětů mezi folie usnadní ventilátor, který je možno dodat jako doplněk.


### Doporučené typy folií

Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky	Pevnost min / N	Paleta kusů
P - Super 12 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smržitelnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 15 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smržitelnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C
P - Super 19 µm, šíře 150 - 750 mm / 1125 m	PVC folie s atestem na potraviny, vysoká smržitelnost při nízkých teplotách, nelepí se	90°C

### Galerie



Magnet přidržení víka



Obdelníkový průřez svářecí lišty



3 perforátory folie



Vnitřní prostor komory

Podrobné informace o víkovém balicím stroji GT 8000 naleznete na:  
[WWW.PENTASERVIS.CZ](http://WWW.PENTASERVIS.CZ)