

## FlexyPack FP560 + T450

*Poloautomatický balicí stroj na polyolefinovou, PVC nebo LDPE folii. Vhodné do středně náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne 600 kusů/hod. Zařízení je vybaveno programovací kartou s možností naprogramování 6 pracovních programů. Velikost svářecích lišt je 560 x 430 mm a maximální výška balení 250 mm.*

*Kvalitní stroj z dílny společnosti SMIPACK! Možnost nastavení 6-ti programů.*

### Vlastnosti balicího stroje FP560 + T450

#### Svářečka F560

- 6 nastavitelných programů
- nastavitelná poloha sv. ramene = zkrácení intervalu při balení nižších předmětů
- regulace přitlaku ramene s ohledem na použitou folii + kapalinou chlazené sv. lišty = vždy kvalitní svár
- dopravník pro odsun zboží do prostoru tunelu

#### Tunel T450

- 6 nastavitelných programů
- regulace teploty horkého vzduchu
- regulace rychlosti dopravníku
- teflonové příčky dopravníku
- chladič program po vypnutí stroje
- regulace směru proudění horkého vzduchu

### Postup při balení

Obsluha vloží předmět mezi folie a posune ho do prostoru balení - pod svářecí rameno, které (manuálně) provede zavaření folie okolo baleného předmětu (ihned po sklopení ramene může obsluha připravovat další předmět k balení – další postup stroje je již automatický). Po zavaření se rameno automaticky otevře a dopravník vyveze balený předmět do tunelu, kde proběhne smrštnění folie pomocí horkého vzduchu.

### Technické parametry

Typ stroje	Svářečka FP560
Provedení	manuální
Velikost lišt, velikost vstupního otvoru (š x d)	560 x 430 mm
Max. výška balení	250 mm
Reálný příkon	2,4 kW
El. Napájení	230 V / 50 Hz
Balicí výkon (v závislosti na tvaru bal. předmětů)	0-800 ks / h
Počet programů	6 ks*
Chlazení čelisti	ano
Polohovací rameno	ano
Regulace tlaku přitlaku sváru	ano
Nerezový pultík (vhodné pro balení potravin)	nelze
Automatický návín zbytku fólie	za příplatek
Výstupní dopravník	za příplatek



## Technické parametry

Typ stroje	Tunel T450
Velikost vstupního otvoru	440 x 250 mm
Reálný příkon	7,95 kW / h
El. napájení	400 V / 50 Hz
Balící výkon (v závislosti na tvaru bal. předmětů)	0-900 ks / h
Počet programů	6 ks*
Program vychlazení vzduchu po dokončení balení	ano
Regulace proudění vzduchu	ano
Doporučená fólie	polyolefin + LDPE
Velikost svářecích lišt	mm
Max. výška předmětu	230 mm
Max. šíře folie	600 mm
Max. průměr role folie	mm
El. připojení	400 V
Instalovaný příkon	8,00 kW
Rychlost dopravníku	2,8 - 9,4 m / min
Spotřeba stl. vzduchu	bar
Pracovní výška stroje	900 ± 50 mm
Rozměry stroje (š x d x v)	1310 x 875 x 1440 mm
Váha stroje	187 kg
Kapacita balení	Více jak 3000 ks / h

\* Zařízení jsou vybavena programovací kartou s možností naprogramování 6 pracovních programů, kde je možné nastavit čas sváření, krok dopravníku úhlové svářečky, teplotu ve smršťovacím tunelu, čas smršťování a rychlost dopravníku smršťovacího tunelu (vše v každém programu nezávisle na sobě).

## Galerie




Výškově nastavitelný dopravník



Ovládací panel svářečky



Poteflonované příčky v tunelu



Perforátory fólie

## eShop

Společnost PENTA-servis, spol. s r.o. Vám nabízí velmi přehledný a jednoduše ovladatelný Elektronický obchod. eShop obsahuje široký sortiment z oblasti páskovací a balící techniky včetně obalových materiálů.

Neváhejte a navštivte Náš eShop [www.pentaservis.cz/eshop](http://www.pentaservis.cz/eshop)



Podrobné informace o tunelovém balicím stroji FP560 + T450 naleznete na:  
**WWW.PENTASERVIS.CZ**