

FlexyPack FP870A + T650

Automatický balicí stroj na polyolefinovou, PVC nebo LDPE folii.
Vhodné do středně náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne **800 kusů/hod.** Zařízení je vybaveno programovací kartou s možností naprogramování 6 pracovních programů. Velikost svářecích lišt je 870 x 730 mm a maximální výška balení 280 mm.

Elektronikou automaticky ovládané svářecí rameno. Možnost nastavení 6-ti programů.

Vlastnosti balicího stroje FP870A + T450

Svářečka F870A

- > 6 nastavitelných programů
- > stroje vybavené automatickým ovládním svařovacího ramene pomocí elektromotoru
- > nastavitelná poloha sv. ramene = zkrácení intervalu při balení nižších předmětů
- > regulace přítlaku ramene s ohledem na použitou folii + kapalinou chlazené sv. lišty = vždy kvalitní svár
- > automatické odvíjení zbytků folie
- > dopravník pro odsun zboží do prostoru tunelu

Tunel T650

- > 6 nastavitelných programů
- > regulace teploty horkého vzduchu
- > regulace rychlosti dopravníku
- > teflonové příčky dopravníku
- > chladič program po vypnutí stroje
- > regulace směru proudění horkého vzduchu

Postup při balení

Obsluha vloží předmět mezi folie a posune ho do prostoru balení - pod svářecí rameno, které provede zavaření folie okolo baleného předmětu (ihned po sklopení ramene může obsluha připravovat další předmět k balení – další postup stroje je již automatický). Svářecí rameno je ovládáno tlačítkem, je plně programovatelné (umožňuje časově cyklovat otevírání a sklopení sv. ramene bez nutnosti stisku tlačítka) s možností nastavení velikosti úhlu otevření sv. ramene = vyšší produkce balení. Po zavaření se rameno automaticky otevře a dopravník vyveze balený předmět do tunelu, kde proběhne smrštění folie pomocí horkého vzduchu.

Technické parametry

	Typ stroje	Svářečka FP870A
Provedení		poloautomat
Velikost lišt, velikost vstupního otvoru (š x d)		870 x 730 mm
Max. výška balení		280 mm
Reálný příkon		2,5 kW
El. Napájení		230 V / 50 Hz
Balicí výkon (v závislosti na tvaru bal. předmětů)		0-800 ks / h
Počet programů		6 ks*
Chlazení čelisti		ano
Polohovací rameno		ano
Regulace tlaku přítlaku sváru		ano
Nerezový pultík (vhodné pro balení potravin)		nelze
Automatický návín zbytku fólie		ano
Výstupní dopravník		ano



Technické parametry

Typ stroje	Tunel T450
Velikost vstupního otvoru	550 x 380 mm
Reálný příkon	15,9 kW / h
El. napájení	400 V / 50 Hz
Balící výkon (v závislosti na tvaru bal. předmětů)	0-900 ks / h
Počet programů	6 ks*
Program vychlazení vzduchu po dokončení balení	ano
Regulace proudění vzduchu	ano
Doporučená fólie	polyolefin + LDPE
Max. výška předmětu	300 mm
Max. šíře folie	600 mm
El. připojení	400 V
Instalovaný příkon	15,80 (9,50) kW
Rychlost dopravníku	2,8 - 9,4 m / min
Pracovní výška stroje	900 ± 50 mm
Rozměry stroje (š x d x v)	1910 x 1090 x 1565 mm
Váha stroje	350 kg
Kapacita balení	Více jak 3000 ks / h

* Zařízení jsou vybavena programovací kartou s možností naprogramování 6 pracovních programů, kde je možné nastavit čas sváření, krok dopravníku úhlové svářečky, teplotu ve smršťovacím tunelu, čas smršťování a rychlost dopravníku smršťovacího tunelu (vše v každém programu nezávisle na sobě).

Galerie




Výškově stavitelný dopravník



Ovládací panel svářečky



Poteflonované přčky v tunelu



Perforatory fólie

eShop

Společnost PENTA-servis, spol. s r.o. Vám nabízí velmi přehledný a jednoduše ovladatelný Elektronický obchod. eShop obsahuje široký sortiment z oblasti páskovací a balicí techniky včetně obalových materiálů.

Neváhejte a navštivte Náš eShop www.pentaservis.cz/eshop



**Podrobné informace o tunelovém balicím stroji FP870A + T650 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ**