

Víková balička HM-43

Manuální balicí stroj na polyolefinovou nebo PVC folii. Vhodné do méně až středně náročných provozů, kde výkon balení nepřesáhne 200-300 kusů/hod. Velikost komory 460 x 290 mm, max. výška balení 200 mm.

Spolehlivý a levný balicí stroj.

Postup při balení

Stroje se dodávají v provedení s magnetem. V tomto provedení obsluha spočívá v založení baleného předmětu mezi folie, posunutí do prostoru balení a zavření víka. Čas přidržení víka pomocí magnetu je nastavitelný a tento čas (cca 2-5 vteřin) potřebný na smrštění folie kolem předmětu může obsluha využít na založení dalšího předmětu a po automatickém otevření víka ho může okamžitě posunout do prostoru balení. Tím se významně urychlí a zkvalitní celý proces balení. Následně balíček vyjme a zopakujeme celý cyklus. Pokud nepotřebujeme smršťovat vypneme topení a stroj nám vytvoří nesmrštěné sáčky.



Technické parametry

Typ stroje	HM-43
Velikost komory	460 x 290 mm
Max. výška balení	200 mm
Max. velikost folie	šíře 455, Ø 250 mm
Instalovaný příkon	2,0 kW
Reálný příkon	1,2 kW/h
El. napájení	230 V / 50 Hz
Velikost stroje	1150 x 630 x 1290 mm
Váha stroje	80 kg
Balicí výkon	200-300 ks / h*

* Závisí na tvaru balených předmětů a zručnosti obsluhy. Zakládání předmětů mezi folie usnadní ventilátor, který je možno dodat jako doplněk.

Doporučené typy folií

Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky	Pevnost min / N	Paleta kusů
Bolphane BE 13 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1550 m	univerzální typ - ekonomická folie s dobrými optickými vlastnostmi a pevností, potravinářský atest	110-120°C
Bolphane BE 15 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1335 m	univerzální typ - ekonomická folie s dobrými optickými vlastnostmi a pevností, potravinářský atest	110-120°C
Bolphane BE 19 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1070 m	univerzální typ - ekonomická folie s dobrými optickými vlastnostmi a pevností, potravinářský atest	110-120°C
Bolphane BY 13 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1550 m	univerzální typ - super rychlé smrštění - úspora energie + zvýšení rychlosti balení, potravinářský atest	110-120°C
Bolphane BY 15 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1335 m	univerzální typ - super rychlé smrštění - úspora energie + zvýšení rychlosti balení, potravinářský atest	110-120°C
Bolphane BY 19 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1070 m	univerzální typ - super rychlé smrštění - úspora energie + zvýšení rychlosti balení, potravinářský atest	110-120°C

Galerie



Víková balička HM-43



Uložení svářecích drátů



Ventilátor víkové baličky



Detail ovládacího panelu

**Podrobné informace o víkovém balicím stroji HM-43 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ**