

Impulsní svářecí lišty KF

Impulsní svářecí lišty KF jsou zařízení na svařování polyetylenových nebo polypropylenových folií (nejlépe rukávů tzv. hadice nebo sáčků) max. do tloušťky 0,5 mm. Provedení stolní pákové nebo stojanové nožní. Číselné označení v typu značí maximální možnou délku sváru. U typů s označením HC je aplikovaný nůž pro odřez folie cca 3 mm za svárem. Čas sváření (pevnost sváru) je nastavitelný pomocí potenciometru. Svár proveden odporovým svařovacím drátem šíře 2 mm, který je krytý teflonovou tkaninou. Provedení celokovové určené pro průmyslovou výrobu. Všechny typy s připojením 220 V / 50 Hz.



Technické parametry

Model	Provedení	Odřez	Použitelná fólie	Vnější rozměry (š x d x v)	Rozměr
KF 200H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 200 mm	260 W	380 x 90 x 230 mm
KF 200HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 200 mm	260 W	380 x 90 x 230 mm
KF 300H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 300 mm	380 W	440 x 90 x 250 mm
KF 300HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 300 mm	380 W	440 x 90 x 250 mm
KF 400H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 400 mm	600 W	560 x 90 x 270 mm
KF 400HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 400 mm	600 W	560 x 90 x 270 mm
KF 500HC	stolní pákové	ano	rukáv nebo sáček, max. šíře 500 mm	700 W	680 x 90 x 300 mm
KF 520H	stolní pákové	ne	rukáv nebo sáček, max. šíře 520 mm	700 W	680 x 90 x 300 mm
KF 300F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 300 mm	380 W	380 x 370 x 940 mm
KF 450F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 450 mm	650 W	530 x 370 x 940 mm
KF 600F	stojanové nožní	ne	sáček, max. šíře 600 mm	800 W	680 x 370 x 940 mm

U všech modelů záruční doba 6 měsíců (mimo teflonové a gumové obložení).

Galerie



Impulsní lišty KF



KF 200HC



KF 400H



KF 600F

Podrobné informace o impulsních svářecích lištách naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ