

# Balicí stroje BetaPack pro skupinové balení výrobků

## Balicí stroj pro balení skupin výrobů, kde vstup je umístěn v ose stroje.

Typ stroje	<a href="#">BP 800</a>	<a href="#">BP 1102</a>	<a href="#">BP 800AS</a>	<a href="#">BP 802AS</a>	<a href="#">BP 1102AS</a>
<b>Použitelná folie</b>	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ
<b>El. připojení</b>	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz
<b>Instalovaný příkon</b>	17000 W	26520 W	17180 W	26700 W	26700 W
<b>Připojení tlak. vzduchu</b>	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce
<b>Potřebný tlak vzduchu</b>	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
<b>Spotřeba tlak. vzduchu</b>	21 litrů / 1 skupina	22,5 litrů / 1 skupina	13 litrů / 1 skupina	13 litrů / 1 skupina	13 litrů / 1 skupina
<b>Max. výkon balení</b>	10 skupin / minuta	10 skupin / minuta	12 skupin / minuta	22 skupin / minuta	12 skupin / minuta
<b>Max. výška skupiny</b>	380 mm	400 mm	380 mm	380 mm	400 mm
<b>Tunel balicího stroje</b>	jednokomorový	dvoukomorový	jednokomorový	dvoukomorový	dvoukomorový
<b>Šíře svářecí lišty</b>	760 mm	1070 mm	760 mm	760 mm	1070 mm
<b>Prac. výška stroje</b>	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm
<b>Max. velikost folie</b>	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 1050 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 1050 x Ø 350 mm
<b>Vstup do prostoru balení</b>	v ose balicího stroje	v ose balicího stroje	v ose balicího stroje	v ose balicího stroje	v ose balicího stroje
<b>Vstupní dopravník</b>	ne	ne	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)
<b>Šíře vstupního dopravníku</b>	-	-	605	605	905
<b>pneumatický posunovač</b>	ano (jedpolohový)	ano (jedpolohový)	ne	ne	ne
<b>Rozřazování na vstupu</b>	ne	ne	ne	ne	ne
<b>Rozměr balicího stroje (dxšxv)</b>	2890 x 1245 x 2150-2315 mm	3560 x 1545 x 2155-2320 mm	3035 x 1245 x 2150-2315 mm	3565 x 1245 x 2150-2315 mm	3775 x 1545 x 2155-2320 mm
<b>Celková hmotnost</b>	600 kg	830 kg	640 kg	780 kg	880 kg



vstup umístěn v ose stroje



vstup umístěn kolmo k ose stroje

## Balicí stroj pro balení skupin výrobů, kde vstup je umístěn kolmo k ose stroje.

Typ stroje	<a href="#">BP 800AR 340P</a>	<a href="#">BP 802AR 340P</a>	<a href="#">BP 800AR 230R</a>	<a href="#">BP 802AR 230R</a>	<a href="#">BP 802AR 280R</a>	<a href="#">BP 802AR 280R-S</a>	<a href="#">BP 1102AR 340R</a>
<b>Použitelná folie</b>	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ	polyetylen - tloušťky 30 – 100 μ
<b>El. připojení</b>	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz	400 / 50 V / Hz
<b>Instalovaný příkon</b>	17360 W	26700 W	17360 W	26700 W	26700 W	26880 W	26700 W
<b>Připojení tlak. vzduchu</b>	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce	1/4" palce
<b>Potřebný tlak vzduchu</b>	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
<b>Spotřeba tlak. vzduchu</b>	11,5 litrů / 1 skupina	11,5 litrů / 1 skupina	12 litrů / 1 skupina	12 litrů / 1 skupina	12 litrů / 1 skupina	12 litrů / 1 skupina	12 litrů / 1 skupina
<b>Max. výkon balení</b>	12 skupin / minuta	22 skupin / minuta	12 skupin / minuta	22 skupin / minuta	22 skupin / minuta	22 skupin / minuta	12 skupin / minuta
<b>Max. výška skupiny</b>	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	400 mm
<b>Tunel balicího stroje</b>	jednokomorový	700 x 350 v mm	jednokomorový	dvoukomorový	dvoukomorový	dvoukomorový	dvoukomorový
<b>Šíře svářecí lišty</b>	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	1070 mm
<b>Prac. výška stroje</b>	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm	940 - 1105 mm
<b>Max. velikost folie</b>	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 740 x Ø 350 mm	šíře 1050 x Ø 350 mm
<b>Vstup do prostoru balení</b>	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje	kolmo k ose balicího stroje
<b>Vstupní dopravník</b>	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)	ano (poháněný dopravník)
<b>Šíře vstupního dopravníku</b>	340	340	230	230	300	295	340
<b>Pneumatický posunovač</b>	ano (jedpolohový)	ano (jedpolohový)	ano (vícepolohový)	ano (vícepolohový)	ano (vícepolohový)	ano (vícepolohový)	ano (vícepolohový)
<b>Rozřazování na vstupu</b>	ne	ne	1-2-3	1-2-3	1-2-3	2-3-4	1-2-3
<b>Rozměr balicího stroje (dxšxv)</b>	3050 x 2450 x 2150-2315 mm	3580 x 2450 x 2150-2315 mm	3050 x 2520 x 2150-2315 mm	3580 x 2520 x 2150-2315 mm	3580 x 2520 x 2150-2315 mm	3580 x 3220 x 2150-2315 mm	3755 x 2820 x 2155-2320 mm
<b>Celková hmotnost</b>	760 kg	900 kg	790 kg	930 kg	935 kg	945 kg	930 kg