

## Ovíjecí stroje RONDA 1000-3000

Ovíjecí stroje řady RONDA od renomované italské výrobní firmy Comarme® v základním provedení s plnou točnou o průměru 1500 mm lze dovybavit širokým spektrem volitelného příslušenství tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu s ohledem na ekonomiku provozu.

Vyzkoušejte profesionální ovíjecí stroje firmy Comarme®

### Vlastnosti ovíjecího stroje RONDA 1000-3000

Poloautomatické ovinovací stroje RONDA 1000, 2000, 3000 s plnou otočnou plošinou. Posuv vozíku s fólií je realizován speciálním nosným řemenem s bezpečností "CE". V případě přetržení řemene vozíku je stroj vybaven mechanickou pojistkou. Ovíječky mají ve standardním provedení elektromagnetickou spojku která zajišťuje regulaci předpětí průtažné fólie. Plynulá regulace otáčení plošiny je 6-14 ot./min s pozvolným rozjezdem. Stroj lze snadno a rychle demontovat díky kloubovému uchycení sloupu.

Ovíječky typu Ronda jsou praktické a spolehlivé stroje k ovíjení palet, které doplňují širokou řadu balicích strojů firmy COMARME.

Roztažitelná fólie vytváří jeden z nejmodernějších a nejrozšířenějších systémů k finálnímu balení palet, a to tím, že v sobě spojuje velkou hospodárnost a optimální míru ochrany.

### Standardně instalované příslušenství

- Kloubové uchycení sloup (snadná montáž a demontáž)
- Mech. zajištění vozíku při poškození řemene
- Regulace rychlosti vozíku
- Motorizované předpětí folie až 225 % - velká úspora folie
- Fotobuňka pro sledování výšky palety
- Bezpečnostní nosný řemen CE
- Elektrická skříň s digitálním ovládacím panelem
- 10 nezávislých nastavitelných programů
- Jednoduchý a dvojité ovin
- Regulace nastavení počtu ovinů palety nahoře a dole
- Volič režimu – manuálně nebo automaticky
- Pozvolný rozjezd plošiny při zač. ovíjení – „SOFT start“ – frekvenční měnič

### Předvedení stretch fólií Rolofilm®

Nabízíme zdarma a nezávazně předvedení a odzkoušení stretch fólií Rolofilm® na Vašich ovíječkách. Zároveň doporučíme vhodný typ folie podle vybavení stroje a charakteru baleného zboží. Při použití stretch fólií Rolofilm® zaručujeme úsporu na balení 15 - 60 % při stejné nebo lepší kvalitě zabalení, ve srovnání s dosud používanými typy stretch fólií. Pokud máte zájem o nezávazné předvedení stretch fólií Rolofilm®, kontaktujte nás.

### Galerie



Ronda 1000-3000



Ronda 1000-3000 s přítlakem



Bezpečnostní řemen CE



Elektromagnetická spojka



**Páskovací a obalová technika, obalové materiály**
**Technické parametry**

Typ stroje	Ronda 1000	Ronda 2000	Ronda 3000
Nosnost plošiny	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg
Průměr plošiny	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Maximální rozměr palety (ve standardním provedení – možno rozšířit)	1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm	1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm	1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm
Šíře folie	500 mm	500 mm	500 mm
Max. průměr folie	300 mm	300 mm	300 mm
El. připojení	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Příkon	500 W	500 W	700 W
Konstantní otáčení plošiny 10 ot. / min.	ano	ano	
Plynulá regulace otáčení plošiny 6 - 14 ot. / min. pomocí frek. měniče + pozvolný rozjezd plošiny (softstart)			ano
Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž)	ano	ano	ano
Mech. zajištění vozíku při poškození řemene	ano	ano	ano
Mechanická spojka předpětí folie	ano	ano	
Elektromagnetická spojka předpětí folie			ano
Bezpečnostní nosné řemeno CE	ano	ano	ano
Předmontáž pro přítlak z vrchu	ano	ano	ano
Mechanický ovládací panel + tlačítko START – STOP otáčení plošiny	ano		
Digitální ovládací panel		ano	
Digitální ovládací panel s mikroprocesorem a programováním 4 rozdílných programů (např. ovin pouze nahoru, hermetické uzavření s regulací klesání vozíku atd...)			ano
Manuální ovládání posuvu stoupání vozíku	ano		
Časový regulátor pro nastavení výšky palety		ano	
Fotobuňka pro sledování výšky palety			ano
Nastavení počtu ovinů palety nahore a dole	ručně	časově	programově
Zastavení plošiny vždy ve stejné poloze		ano	ano
Volič režimu		ano	ano
Diagnostický program pro detekci a hlášení chyb			ano

**Volitelné příslušenství**

Typ stroje	Ronda 1000	Ronda 2000	Ronda 3000
Nájezdová plošina	ano	ano	ano
Vyšší sloup 3000 mm, ovinování do 2700 mm	ano	ano	ano
Fotobuňka pro sledování výšky palety		ano	v ceně
Pozvolný rozjezd plošiny (softstart) – u Ronda 1000 a 2000 nemá orientované zastavení plošiny	ano	ano	v ceně
Pozvolný rozjezd s regulací plošiny 6-14 ot. / min (fr. měnič)		ano	v ceně
Rám k zapuštění stroje do podlahy	ano	ano	ano
Pneumatický přítlak (zdvih 1 000 mm) pro sloup 2 500 mm (nutný zdroj tlak. vzduchu 6 barů)	ano	ano	ano
Otočná plošina průměru 1 650 mm	ano	ano	ano
Motorizované předpětí folie 200% (1 m → 3 m) = velká úspora folie			ano
Regulovatelné motor. předpětí 0 – 350% (1 m → 4,5m) = super úspora folie			ano

**Podrobné informace o ovíjecím stroji RONDA 1000-3000 naleznete na:  
[WWW.PENTASERVIS.CZ](http://WWW.PENTASERVIS.CZ)**