

Ovíjecí stroje Ronda 4000-5000

Ovíjecí stroje řady RONDA 4000, 5000 jsou přizpůsobeny do náročných provozů. Ovíječky mají vykrojenou plošinu pro jednoduchý přísun palet pomocí paletového, nebo vysokozdvížného vozíků. Plošina umožňuje přístup k zabalené paletě z úhlů 90°, 180° nebo 270° dle požadavků zákazníka. Ovinovací stroje lze dovybavit velkým množstvím volitelného příslušenství.

Ovíječky Comarme jsou vhodné pro náročné provozy

Vlastnosti ovíjecího stroje 4000-5000

Poloautomatické ovinovací stroje RONDA 4000, 5000 s otevřenou plošinou pro jednoduchý přísun palet pomocí paletového, nebo vysokozdvížného vozíku. Ovíjecí stroje jsou opatřeny bezpečnostní fotobuňkou na vstupu do otevřené plošiny. Ovíječky mají ve standardním vybavení fotobuňku pro sledování

výšky palety a elektromagnetickou spojku která zajišťuje regulaci předpětí průtažné fólie. Časový regulátor umožňuje nastavit různý počet ovinů v horní a dolní části palety. Plynulá regulace otáčení plošiny je 6-14 ot./min s pozvolným rozjezdem. Stroj lze snadno a rychle demontovat díky kloubovému uchycení sloupu.



Standardně instalované příslušenství

- Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž)
- Mech. zajištění vozíku při poškození řemene
- Regulace rychlosti vozíku
- Motorizované předpětí fólie až 225 % - velká úspora fólie
- Fotobuňka pro sledování výšky palety
- Bezpečnostní nosný řemen CE
- Elektrická skříň s digitálním ovládacím panelem
- 10 nezávislých nastavitelných programů
- Jednoduchý a dvojitý ovin
- Regulace nastavení počtu ovinů palety nahoře a dole
- Volič režimu – manuálně nebo automaticky
- Pozvolný rozjezd plošiny při zač. ovíjení – „SOFT start“ – frekvenční měnič

Předvedení stretch folií Rolofilm®

Nabízíme zdarma a nezávazně předvedení a odzkoušení stretch folií Rolofilm® na Vašich ovíječkách. Zároveň doporučíme vhodný typ fólie podle vybavení stroje a charakteru baleného zboží. Při použití stretch folií Rolofilm® zaručujeme úsporu na balení 15 - 60 % při stejné nebo lepší kvalitě zabalení, ve srovnání s dosud používanými typy stretch folií. Pokud máte zájem o nezávazné předvedení stretch folií Rolofilm®, kontaktujte nás.

Galerie



RONDA 4000-5000



RONDA 4000-5000 s přítlakem



Ovládací panel RONDA 4000



Ovládací panel RONDA 5000

Podrobné informace o ovíjecím stroji RONDA 4000-5000 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ

Páskovací a obalová technika, obalové materiály
Technické parametry

| Typ stroje | Ronda 4000 | Ronda 5000 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Nosnost plošiny | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Průměr plošiny | 1 500 mm | 1 500 mm |
| Maximální rozměr palety (ve standardním provedení – možno rozšířit) | 1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm | 1 200 x 1200 x 2250 (výška) mm |
| Šíře folie | 500 mm | 500 mm |
| Max. průměr folie | 300 mm | 300 mm |
| El. připojení | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz |
| Příkon | 500 W | 700 W |
| Otevřená otočná plošina pro najetí ručního transpaletu + bezpečnostní fotobuňka na vstupu plošiny | ano | ano |
| Plynulá regulace otáčení plošiny 6 - 14 ot. / min. pomocí frek. měniče + pozvolný rozjezd plošiny (softstart) | ano | ano |
| Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž) | ano | ano |
| Mech. zajištění vozíku při poškození řemene | ano | ano |
| Mechanická spojka předpětí folie | ano | |
| Elektromagnetická spojka předpětí folie | | ano |
| Bezpečnostní nosné řemeno CE | ano | ano |
| Předmontáž pro přítlak z vrchu | ano | ano |
| Mechanický ovládací panel + tlačítko START – STOP otáčení plošiny | ano | |
| Digitální ovládací panel s mikroprocesorem a programováním 4 rozdílných programů (např. ovin pouze nahoru, hermetické uzavření s regulací klesání vozíku atd...) | | ano |
| Manuální ovládání posuvu stoupání vozíku | ano | |
| Fotobuňka pro sledování výšky palety | | ano |
| Nastavení počtu ovinů palety nahore a dole | ručně | programově |
| Zastavení plošiny vždy ve stejné poloze | ano | ano |
| Volič režimu – manuálně nebo automaticky | | ano |
| Diagnostický program pro detekci a hlášení chyb | | ano |
| Nosnost plošiny | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Průměr plošiny | 1 500 mm | 1 500 mm |

Volitelné příslušenství

| Typ stroje | Ronda 4000 | Ronda 5000 |
|--|------------|------------|
| Vyšší sloup 3000 mm, ovinování do 2700 mm | ano | ano |
| Max. nosnost 2000 kg při průměru palety 1 500 mm | ano | ano |
| Pneumatický přítlak (zdvih 1 000 mm) pro sloup 2 500 mm (nutný zdroj tlak. vzduchu 6 barů) | ano | ano |
| Motorizované předpětí folie 200% (1 m → 3 m) = velká úspora folie | | ano |
| Regulovatelné motor. předpětí 0 – 350% (1 m → 4,5 m) = super úspora folie | | ano |
| Regulace rychlosti posuvu vozíku s folií | | ano |

**Podrobné informace o ovíjecím stroji RONDA 4000-5000 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ**