

Páskovací stroj Band-All Automatic

Plně automatické průchozí páskovací stroje stavebnicového charakteru na papírový nebo foliový pásek šíře 28, 48, 75 a 100 mm, vhodné do náročných a plně automatických provozů. Stroje jsou předurčeny pro použití v automatických vysokokapacitních linek. Patentovaný systém podtlakového vedení umožňující použití levnějších pásek.

Zvyšte produktivitu s průchozími automaty Band-All!

Postup při páskování

Po přísunu do dopravníku je předmět dopraven do prostoru páskování, kde fotočidla určí místo úvazku na předmět. Stroj provede zapáskování a posune předmět ze stroje pomocí dopravníku.

Vlastnosti páskovacího stroje Band-All

Automatický páskovací stroj Band-All Automatic je vhodný do všech průmyslových odvětví a do různých druhů výroby, například v potravinářském průmyslu - ve spojení s balicími stroji, v grafickém průmyslu nebo ve farmaceutickém průmyslu. Páskování je provedeno tepelným svárem a je šetrné k páskovaným předmětům. Unikátní systém vedení pásky zajišťuje vzduch, kterým je páska přisávána k vodícímu rámu. Teplotu sváru lze plynule a přesně nastavit. Na páskování se používá papírový ovrstvený pásek nebo polypropylenová folie šíře 28, 48, 75 a 100 mm. Stroj lze ovládat z obou stran. K páskování lze použít nízkomikronový pásek = finanční úspora. Přednostmi stroje je jeho rychlost páskování, samonaváděcí systém zavedení pásky, počítadlo úvazků, jednoduchá obsluha, výrobní zpracování, dlouhá životnost, nízká poruchovost a moderní řešení. Stroj je možné dodat v provedení nerez, vnější odvíječ může být vybaven datumovacím zařízením.

Technické parametry

Typ stroje	BA 24	BA 32	BA 40	BA 48
Doporučená páska	papírový, foliový pásek			
Typ spojení pásky	bezsponkové	bezsponkové	bezsponkové	bezsponkové
Šířka pásky	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm
Rozměry stroje (d x š x v)	600x500x1210 mm	600x500x1260 mm	760x500x1310 mm	760x500x1360 mm
Rozměry obvaděče (š x v)	240 x 150 mm	320 x 200 mm	400 x 250 mm	480 x 350 mm
Výška pracovní plochy	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Četnost, úvazek/min	36	34	32	30
Hmotnost	70	72	72	72
Pevnost spoje pásky	cca 75 %, závislé na kvalitě pásky			
Způsob spojení pásky	tepelný svár	tepelný svár	tepelný svár	tepelný svár
Napájení	230 V / 50 Hz, 500 W			
Přívod vzduchu	6-12 bar	6-12 bar	6-12 bar	6-12 bar

Příslušenství

Protiprašná úprava, [Nerez úprava](#), [Boční odvíječ](#), [Datumovací zařízení](#), [Centrace tisku](#), [Pneumatický přítlak](#), [Nastavitelná pracovní výška](#), [Velikost rámu na přání zákazníka](#)

Galerie



Bandall TRC+DC32-60



Bandall TRC+DC32-60



Bandall TRC+DCL



Band-All touch panel

Podrobné informace o páskovacím stroji Band-All Automatic naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ