

Páskovací stroj Band-All

Automatické páskovací stroje na papírový nebo foliový pásek šíře 28, 48, 75 a 100 mm, vhodné do náročných provozů s četností cca 36 úvazků/min. Stroje jsou vhodné i pro páskování citlivých předmětů jako jsou bankovky, etikety, tácky, telefonní karty atd., nebo celých skupin předmětů například pro marketingové akce typu 3+1 apod. Patentovaný systém podtlakového vedení umožňující použití levnějších pásek.

Univerzální a flexibilní stroje vhodné do všech průmyslových odvětví.

Postup při páskování

Obsluha stroje spočívá v přísunu předmětů na pracovní desku. Spuštění úvazku je možno provést ručně tlačítkem na stroji, nožním spínačem nebo automaticky po umístění předmětu na pracovní desku pomocí zabudovaného fotočidla.

Vlastnosti páskovacího stroje Band-All

Automatický páskovací stroj Band-all je vhodný na páskování menších předmětů jako jsou bankovky, etikety, tácky, potraviny, video kazety, telefonní karty atd. Zapáskování je provedeno papírovým ovrstveným páskem nebo polypropylenovou folií šíře 28 až 100 mm a je velmi šetrné k páskovaným předmětům. Spoj pásků je proveden tepelným svárem, jehož teplotu lze plynule a přesně nastavit. Unikátní systém vedení pásku zajišťuje podtlak, kterým je pásek přisáván k vodícímu rámu. Díky této konstrukci je možno používat nízkomikrónové foliové pásky, což představuje finanční úsporu při porovnání s konkurenčními stroji. Velmi jednoduše lze měnit dané parametry stroje (přímo na ovl. dotykovém panelu): teplota sváru, zpoždění čidla úvazku, prodlevu otevření pohyblivé desky, čas vytvrzení sváru, délku překrytí spoje, velikost utahovací síly apod. Stroj je poháněn motorem a stlačeným vzduchem (musí být zbaven nečistot a vlhkosti). Připojení na rozvod stlačeného vzduchu je pomocí rychlospojek. Přednostmi stroje jsou rychlost páskování, samonaváděcí systém zavedení pásku, počítadlo úvazků, jednoduchá obsluha, výrobní zpracování, dlouhá životnost, nízká poruchovost a moderní řešení.



Technické parametry

Typ stroje	BA 24	BA 32	BA 40	BA 48
Doporučená páska	papírový, foliový pásek			
Typ spojení pásky	bezsponkové	bezsponkové	bezsponkové	bezsponkové
Šířka pásky	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm	28, 48, 75, 100 mm
Rozměry stroje (d x š x v)	600x500x1210 mm	600x500x1260 mm	760x500x1310 mm	760x500x1360 mm
Rozměry obvaděče (š x v)	240 x 150 mm	320 x 200 mm	400 x 250 mm	480 x 350 mm
Výška pracovní plochy	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Četnost, úvazek/min	36	34	32	30
Hmotnost	70	72	72	72
Pevnost spoje pásky	cca 75 %, závislé na kvalitě pásky			
Způsob spojení pásky	tepelný svár	tepelný svár	tepelný svár	tepelný svár
Napájení	230 V / 50 Hz, 500 W			
Přívod vzduchu	6-12 bar	6-12 bar	6-12 bar	6-12 bar

Příslušenství

Protiprašná úprava, [Nerez úprava](#), [Boční odvíječ](#), [Datumovací zařízení](#), [Centrace tisku](#), [Pneumatický přítlak](#), [Nastavitelná pracovní výška](#), [Velikost rámu na přání zákazníka](#)

Galerie



Band-All 72-80-30



Band-All BA 32-30



Band-All BA 32-30



Band-All touch panel

**Podrobné informace o páskovacím stroji Band-All naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ**