

Páskovací stroj UltraMatic 380 Jumbo

Automatický páskovací stroj na papírový nebo foliový pásek šíře 30 mm s jumbo odvíječem pro pásek s návinem 500 m, vhodný do provozů, kde četnost páskování nepřesáhne 28 úvazků/min. Stroj je vhodný i pro páskování citlivých předmětů jako jsou bankovky, etikety, tácky, telefonní karty atd. nebo celých skupin předmětů například pro marketingové akce typu 3+1 apod.

Varianta UltraMatic s větším odvíječem pro pásy s delším návinem.

Postup při páskování

Obsluha stroje spočívá v přisunu předmětů na desku stroje. Spuštění úvazku je možno ručním tlačítkem na stroji, nožním spínačem nebo automaticky po umístění předmětu na pracovní desku pomocí fotočidla.

Vlastnosti páskovacího stroje UltraMatic 380 Jumbo

Páskovací stroj UltraMatic 380 je vhodný na páskování menších předmětů jako jsou bankovky, etikety, obálky, tiskoviny, tácky, telefonní karty atd. Páskování je z hlediska utahovací síly velmi šetrné k páskovaným předmětům. Spoj je proveden tepelným svárem. Teplotu sváru lze plynule a přesně nastavit. Na páskování se používá papírový ovrstvený pásek nebo polypropylenová folie šíře 30 mm.

Přednostmi páskovacího stroje jsou prověřená kvalitní konstrukce, výrobní zpracování, dlouhá životnost, nízká poruchovost. Stroj lze objednat s Jumbo odvíječem pro pásek s návinem 500 m.


Technické parametry

Typ stroje	UltraMatic 380 Jumbo
Doporučená páska	ovrstvený papír nebo PP folie
Šířka pásy	30 mm
Rozměry stroje (d x š x v)	570 x 346 x 490 mm
Rozměry obvaděče (š x v)	380 x 200 mm
Výška pracovní plochy	232 mm
Četnost páskování, úvazek/min	28
Hmotnost	33
Pevnost spoje pásy	cca 75 %, závislé na kvalitě pásy
Způsob spojení pásy	tepelný svár
Napájení	230 V / 50 Hz, 140 W

Příslušenství

- > Posuvné dorazy
- > Pojízdný stůl s otočnými kolečky

Galerie



UltraMatic 380 Jumbo



Použití papírového pásu



Použití papírového pásu



Ovládací panel

