

Páskovací automat TP-201

Automatický páskovací stroj na PP pásek šíře 10 – 12 mm, vhodný do provozů, kde četnost páskování nepřesáhne 28 úvazků/min. Stroj je možno dodat v automatickém provedení, nebo v plně automatickém průchozím provedení včetně dopravníků a fotočidel pro aplikaci do automatických linek. Plynulá regulace utahovací síly do 800 N. Minimální rozměr páskovaného předmětu je 100 x 30 mm (š x v), maximální dle velikosti zvoleného rámu. Tento páskovací automat je vždy vyroben na zakázku dle požadavků klienta.

Flexibilní řešení s možností aplikace v automatických linkách.

Postup při páskování

Páskování provede obsluha umístěním předmětu na pracovní desku, která je opatřena rolnami pro snadnější manipulaci. Spuštění úvazku je možné ručním tlačítkem, nožním spínačem nebo automaticky po umístění předmětu na pracovní plochu. Předmět je prepáskován a páska utahována dle nastavené hodnoty. Spoj je proveden pomocí horkého nože tepelným svárem a následně ustřižen. Pásek je znovu nastřelen do rámu a připraven k dalšímu úvazku. Stroj je možné spustit i v režimu AUTO, kdy prepáskování je provedeno vložení předmětu na pracovní plochu.



Vlastnosti páskovacího stroje TP-201

Automatický páskovací stroj TP-201 je **vždy upravován na zakázku dle požadavku zákazníka** (velikost rámu, případné dopravníky, automat nebo ruční ovládání). **Je určený k bočnímu páskování předmětů, ze kterých se při páskování mohou uvolňovat jejich části.** Bočním páskováním se zamezuje vnikání těchto nečistot do mechaniky stroje. Stroj je **vhodný k páskování objemných předmětů a je často zařazován do automatických linek**, se kterými dokáže oboustranně komunikovat, ale může pracovat i samostatně. Lze ho také snadno zařadit do stávajících tratí. Předností stroje je vysoká spolehlivost, robustní konstrukce, možnost usazení do stávajících linek a tratí, jednoduchá obsluha. **Vzhledem k variabilitě stroje je konečná cena upřesněná až po konkrétním zadání.**

Technické parametry

Typ stroje	TP-201
Doporučená páska	polypropylen-PP
Typ spojení pásy	bezesponkové
Šířka pásy	12 mm, Ø 200 mm
Tloušťka pásy	0,5-0,7 mm dle nastavení stroje
Rozměry stroje (d x š x v)	1400 x 590 x 1730 mm
Rozměry obvaděče (š x v)	dle požadavku zákazníka
Min. rozměr páskovaného předmětu (š x v)	100 x 30 mm
Výška pracovní plochy	820 mm
Četnost páskování, úvazek/min	28
Hmotnost	220 kg
Pevnost spoje pásy	cca 75 %, závislé na kvalitě pásy
Způsob spojení pásy	tepelný svár
Utahovací síla	max. 800 N
Napájení	400 V / 50 Hz, 1500 W

Galerie



TP-201, obvaděč 1800x1500



TP-201, obvaděč 1750x1200



TP-201, obvaděč 1800x800



TP-201, obvaděč 1250x800

Objednání vázacího pásy do 9 hodin = dodání do 24 hodin
Odběr PP pásů Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma