

Boční páskování PENTA SV1H

Páskovací stroj PENTA SV1H na PP pásek 5-12 mm, kde obvaděč je vyveden do boku. Četnost páskování dosahuje až 30 úvazků/min dle velikosti rámu. Plynulá regulace utahovací síly do 325 N. Stroj je mobilní a pracuje při síťovém napětí 230 V. Velikost rámu je možno vyrobit dle požadavků zákazníka.

Vhodný pro páskování předmětů z kterých se mohou uvolňovat jejich části.

Vlastnosti páskovacího stroje PENTA SV1H

Páskovací stroj s obvaděčem vyvedeným do boku je vhodný do provozů, kde hrozí nebezpečí zanesení mechaniky stroje nečistotami z páskovaných předmětů. Svoji koncepcí je předurčen do automatických linek s možností připojení pomocí PLC. Tento stroj pracuje s polypropylenovým vázacím páskem 5-12 mm, kde spoj je proveden svárem pomocí horkého nože. Stroj je vybaven unikátním samozaváděcím systémem navlékání pásku (pásek vsunete do štěrbin a stroj ji automaticky nastřelí do rámu stroje přes všechny podávací mechanismy). Výkon stroje dosahuje podle velikosti rámu až 30 úvazků za minutu. Stroj je mobilní a pracuje při síťovém napětí 230 V.



Technické parametry

| Typ stroje | PENTA SV1H |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Doporučená páska | polypropylen-PP |
| Typ spojení pásy | bezsponkové |
| Šířka pásy | 5-12 mm, Ø 200 mm |
| Tloušťka pásy | 0,4-0,65 mm |
| Rozměry stroje (d x š x v) | 1829 x 552 x 1776 mm |
| Rozměry obvaděče (š x v) | 575 x 583 mm |
| Min. rozměr páskovaného předmětu (d x š x v) | 50 x 100 x 70 mm |
| Max. rozměr páskovaného předmětu (š x v) | 550 x 560 mm |
| Četnost páskování, úvazek/min | max. 30 úvazků / min |
| Hmotnost | 250 kg, dle provedení |
| Pevnost spoje pásy | cca 75 % pevnosti v tahu pásy |
| Způsob spojení pásy | tepelný svár |
| Utahovací síla | 325 N |
| Napájení | 230 V / 50 Hz, možno 400 V / 50 Hz, 1200 W |

Doporučené pásy

| Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky | Dutinka / mm průměr / šíře | Návin cívka / m | Paleta kusů |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| PP 5 x 0,45 D200 i čirý (s čely) | 200 / 190 | 6300 | 42 |
| PP 5,5 x 0,50 D200 i čirý (s čely) | 200 / 190 | 5000 | 42 |
| PP 8 x 0,40 D200 | 200 / 190 | 3500 | 42 |
| PP 10 x 0,35 D200 i čirý | 200 / 190 | 3500 | 42 |
| PP 10 x 0,4 D200 | 200 / 190 | 3500 | 42 |
| PP 12 x 0,50 D200 i čirý | 200 / 190 | 3100 | 36 |
| PP 12 x 0,52 D200 i čirý | 200 / 190 | 3100 | 36 |


Galerie




PENTA SV1H



Technický výkres-1



Technický výkres-2



Technický výkres-3

Objednání vázacího pásku do 9 hodin = dodání do 24 hodin
 Odběr PP pásků Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma