

Boční páskování PENTA SV1plusAir

Speciální páskovací stroj PENTA SV1plusAir na PP pásek 9, nebo 12 mm, kde obvaděč je vyveden do boku. Tento stoj nemá klasický obvaděč jako většina vázacích strojů, ale obvaděč je tvořen vzduchovým kanálem. Četnost páskování dosahuje až 20 úvazků/min dle velikosti rámu. Plynulá regulace utahovací síly do 325 N. Stroj je mobilní a pracuje při síťovém napětí 230 V.

Páskovací zařízení vhodné k fixaci cívek, dutinek, nebo pneumatik

Vlastnosti páskovacího stroje PENTA SV1K

Speciální páskovací stroj pro boční páskování cívek, dutinek, nebo pneumatik. Tento stoj nemá klasický obvaděč jako většina vázacích strojů, ale obvaděč je tvořen vzduchovým kanálem. To znamená, že předmět je pomocí speciálního mechanismu takzvaně „přestřelen“ páskem v bočním směru, utážen a svařen. Samozřejmostí je připojení pomocí PLC do automatické linky. Stroj je osazen moderním dotykovým ovládacím panelem „Touch screen“ a světelnou signalizací. Stroj pracuje s polypropylenovým páskem šíře 9, nebo 12 mm, který je spojen svárem pomocí horkého nože. Výkon stroje dosahuje dle velikosti páskovaného předmětu až 20 úvazků za minutu. Páskovací stroj pracuje při síťovém napětí 230 V a je nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.



Technické parametry

Typ stroje	PENTA SV1plusAir
Doporučená páska	polypropylen-PP
Typ spojení pásy	bezesponkové
Šířka pásy	9, 12 mm, Ø 200 mm
Tloušťka pásy	0,4-0,65 mm
Rozměry stroje (d x š x v)	1775 x 552 x 1522 mm
Min. vnitřní průměr cívky (Ø)	200 mm
Mezikruží	20 - 400 mm
Výška balené cívky	660
Četnost páskování, úvazek/min	max. 20 úvazků / min
Hmotnost	305 kg, dle provedení
Pevnost spoje pásy	cca 75 % pevnosti v tahu pásy
Způsob spojení pásy	tepelný svár
Utahovací síla	325 N
Napájení	230 V / 50 Hz, možno 400 V / 50 Hz, 1500 W
Přívod vzduchu	6 bar, 32 l/min


Doporučené pásy

Rozměr pásků / mm šíře x síla – průměr dutinky	Dutinka / mm průměr / šíře	Návin cívka / m	Paleta kusů
PP 9 x 0,63 D200	200 / 190	2800	42
PP 12 x 0,50 D200 i čirý	200 / 190	3100	34
PP 12 x 0,52 D200 i čirý	200 / 190	3100	36
PP 12 x 0,55 D200	200 / 190	3000	36


Galerie




PENTA SV1plusAir



Technický výkres-1



Technický výkres-2



Technický výkres-3

Objednání vázacího pásku do 9 hodin = dodání do 24 hodin
Odběr PP pásků Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma