

Ruční páskovač STRAPEX STB 70, 80

Akumulátorový páskovací stroj k páskování PP a PET páskem šíře 12-19 mm. Spoj je vytvořen frikčním svárem. Akumulátorové napájení umožňuje plnohodnotné páskování nezávislé na vybavenosti pracoviště elektrickým napětím. Páskovač je ideálně vyvážen a umožňuje pohodlnou práci i bez použití závěsného zařízení.

Pohodlné, rychlé a efektivní. Nejprodávanější akumulátorové páskovací strojky.

Postup při páskování

Obsluha pásek obvede kolem páskovaného předmětu a v místě spojení vloží pásek do páskovače. Poté zvolí jeden ze tří typů provozu.

manuální režim

- stisknutím žlutého tlačítka a jeho následným držením uvedeme zařízení do režimu utahování (uvolněním tlačítka lze utahování kdykoliv přerušit, například pro vložení ochranných rohů)
- po dosažení přednastavené utahovací síly je možno opětovným stiskem žlutého tlačítka provést následné dotažení vázací pásky na předmět
- stisknutím stříbrného tlačítka páskovací stroj provede tepelné spojení pásku svárem a odstříhne jeho volný konec.

poloautomatický režim

- stisknutím žlutého tlačítka a jeho následným držením uvedeme zařízení do režimu utahování (uvolněním tlačítka lze utahování kdykoliv přerušit, například pro vložení ochranných rohů)
- po dosažení přednastavené utahovací síly již není možno opětovným stiskem žlutého tlačítka provést následné dotažení pásky na předmět jako v režimu manuál
- stisknutím stříbrného tlačítka páskovací stroj provede tepelné spojení pásku svárem a odstříhne jeho volný konec.

automatický režim

- krátkým stisknutím žlutého tlačítka proběhne plně automatický cyklus utahení, svaření a odstříhnutí pásky.

Na jedno nabití baterie, páskovací stroj provede cca 350 - 400 úvazků (dle typu pásky, utahovací síly a druhu zboží).

Vlastnosti páskovacího stroje STRAPEX STB

Ruční páskovací stroj STRAPEX STB slouží k páskování předmětů různých velikostí pomocí polypropylenového PP nebo PET pásku šíře 12-19 mm. Páskovač je vhodný především pro transportní vázání palet a rozměrnějšího zboží, akumulátorové napájení umožňuje plnohodnotné páskování nezávislé na vybavenosti pracoviště el. napětím. Váha páskovače je 3,9 kg včetně akumulátoru, stroj je ideálně vyvážen a umožňuje příjemnou práci i bez použití závěsných zařízení. Záruční doba strojku je 12 měsíců od uvedení do provozu, záruční doba baterie 6 měsíců od dodání.

Technické parametry

Typ strojku	STB 70	STB 80
rozměry (d x š x v)	334 x 138 x 148 mm	334 x 138 x 148 mm
hmotnost	3,9 kg	4,2 kg
utahovací síla	max. 2500 N, Soft: 400-1500 N	max. 4000 N
utahování	elektrické	elektrické
spojení pásky	svárem	svárem
počet úvazků na 1 nabití	200 - 400 (dle typu pásky, utahovací síly a druhu zboží).	150 - 350 (dle typu pásky, utahovací síly a druhu zboží)
akumulátor	14,4 V / 2,6 Ah, Li-Ion	18V 2.6Ah Li-Ion
doba nabíjení	20 - 45 min. (po 20 min cca 70% nabíjecí kapacity)	20 - 45 min. (po 20 min cca 70% nabíjecí kapacity)
šíře pásky	9, 12 - 13, 15 - 16 mm	15 - 19 mm
tloušťka pásky	0,5 - 1 mm (PET) 0,7 - 1 mm (PP)	0,8 - 1 mm
použití	pro středně těžké zboží	pro těžké zboží



Objednání vázacího pásku do 9 hodin = dodání do 24 hodin
Odběr PP pásků Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma

Páskovací a obalová technika, obalové materiály

Příslušenství

- **PROFI TECNA® 9322** je **závěsné zařízení určené k zavěšování páskovačů na pracovišti**, kde dochází během pracovního postupu k jeho častému odkládání. **Hmotnost páskovače je vyvažována silou spirálové pružiny**. Přemístění páskovače z klidové polohy do polohy pracovní je potom velmi snadné. Seřízení závěsu se provádí ručním kolečkem, které je umístěné v ose korpusu. **Nastavení polohy (předpětí pružiny) je zajištěno rohatkou se západkou**. Nosnost max. 6 kg. Robustní konstrukce z hliníkové slitiny a nastavitelný tah.
- **Polohovací přípravek** ve spojení se závěsným zařízením dovoluje provozovat **páskovač zavěšený ve třech vyznačených polohách** a výrazně tím usnadňuje manipulaci s páskovačem.
- **Odvíječ PP pásku KP 200 a KP-400** je **vhodný doplněk usnadňující práci při páskování**. Pásek je vždy pohodlně při ruce a nemusíte se obávat jeho rozmotání. **Zvyšuje efektivitu práce. Odvíječ KP 200** (pro pásy na dutince 200 mm) , **Odvíječ KP 400** (pro pásy na dutince 400 mm).
- AKU baterie pro STB 70 (14,4V; 2,6 Ah) Li-Ion
- AKU baterie pro STB 80 (18V; 3,0 Ah) Li-Ion
- nabíječka pro aku Li-Ion
- sada pro STB70 na PP šíře 9-10 mm
- adapter pro připojení na 230 V
- ochranný kryt na ovládací panel plastový
- ochranná deska ocelová
- Závěs PROFÍ TECNA 9322 (4-6 kg) - zdvih 2000 mm

Galerie



Detail ovládacího panelu



Páskovač Strapex STB



POFI TECNA®9322



Odvíječe pásku PP pásku

eShop

Společnost PENTA-servis, spol. s r.o. Vám nabízí velmi přehledný a jednoduše ovladatelný Elektronický obchod. eShop obsahuje široký sortiment z oblasti páskovací a balicí techniky včetně obalových materiálů.

Neváhejte a navštivte Náš eShop www.pentaservis.cz/eshop

Objednání vázacího pásku do 9 hodin = dodání do 24 hodin
Odběr PP pásků Granoflex nad 1000 Kč bez DPH = doprava zdarma