

Horizontální páskovací stroj OR60

Horizontální páskovací stroj OR60 na PP pásek šíře 12 - 19, nebo PET pásek šíře 9 - 19 mm je určen pro páskování předmětů různého druhu a rozměru na paletě. Stroj zajišťuje rychlé páskování předmětů různých velikostí a je možné ho jednoduše integrovat do plně automatické linky. OR60 modifikovatelný dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka (rozměry palet, počet úvazků na paletu atd.). Vyznačuje se vysokým výkonem a nenáročnou údržbou.

Vlastnosti horizontálního páskovacího stroje OR60

Automatický horizontální páskovací stroj mod. OR60, vybavený páskovací hlavou MS300 (patent Messersi), je vhodný pro horizontální páskování produktů jakéhokoli druhu a rozměru (celý systém může být upraven dle požadavků zákazníka). Jestliže potřebujete zajistit stabilitu zboží během nakládání, skladování nebo při přepravě, vhodným řešením je páskovací stroj OR60. Kvalita zapáskování je nepostradatelná pro bezpečnou manipulaci se zbožím. Tento páskovací stroj může být jednoduše umístěn do plně automatické dopravníkové linky a může pracovat bez lidské obsluhy. Díky programovatelnému řídicímu systému je možné aplikovat jeden nebo více úvazků v závislosti na požadavcích zákazníka. Tento páskovací stroj lze vybavit bočním přítlakem. Příčným ze strany páskovací hlavy, podélným, nebo kombinací obou. Používané vysoce kvalitní komponenty vyžadují minimální údržbu, vynikají vysokou spolehlivostí a výkonem, to vše zajišťuje horizontální páskovací stroj OR60, který je ideální do mnoha průmyslových odvětví.



Technické parametry

Typ stroje	OR60
Doporučená páska	polypropylen - PP, polyester - PET
Typ spojení pásky	bezsponkové
Šířka PP pásky	12 - 19 mm
Tloušťka PP pásky	0,8 - 1 mm
Šířka PET pásky	9 - 19 mm
Tloušťka PET pásky	0,6 - 1 mm
Rozměry obvaděče (š x v)	velikost obvaděče dle požadavku zákazníka, standard 1450 x 1500 mm
Rychlost nastřelení	2,4 - 5,5 m/sec.
Rychlost znovu nastřelení	2,4 - 5,5 m/sec.
Rychlost utahení	0,25 m/sec.
Rychlost svaření	1,2 - 3 sec. v závislosti na utahovací síle
Způsob spojení pásky	tepelný svár
Utahovací síla	max. 3 000 N
Napájení	220/400 V / 50 Hz

Horizontální páskovací stroj OR60 a jeho příslušenství

- > [Páskovací hlava MS300](#)
- > [Systém odvíjení vázací pásky](#)
- > [Ovládání páskovacího stroje](#)
- > [Boční přítlak horizontálního stroje](#) (vhodný k rovnání zboží na paletě)
- > Zakládání ochranných hran

Galerie



páskovací stroj OR60



Horizontální páskování palet



Boční přítlak OR60



Pokládání přítěží

Podrobné informace o páskovacím stroji OR60 naleznete na:
WWW.PENTASERVIS.CZ