



PÁSKOVACÍ STROJ
ULTRAMATIC 425

UltraMatic 425

Automatický páskovací stroj UltraMatic 425 je určen na papírovou nebo fóliovou pásku šíře 30 mm.

Četnost páskování 30 úvazků/min.

Stroj je určený pro páskování citlivých předmětů (př. bankovky, tácky, vizitky..)

Vlastnosti UltraMatic 425

Páskovací stroj UltraMatic 425 je vhodný na páskování menších předmětů jako jsou bankovky, etikety, obálky, tiskoviny, tácky, telefonní karty atd.

Páskování je z hlediska utahovací síly velmi šetrné k páskovaným předmětům. Stroj je vybaven počítadlem úvazků.

Spoj tvoří tepelný svár. Teplotu sváru lze plynule a přesně nastavit. Na páskování se používá papírová ovrstvená páska nebo polypropylenová fólie šíře 30 mm.

Minimální velikost páskovaného předmětu činí 30 x 10 mm (š x v), maximální 420 x 210 mm (š x v).

Přednostmi páskovacího stroje jsou prověřená kvalitní konstrukce, výrobní zpracování, dlouhá životnost, nízká poruchovost.



Postup při páskování

Obsluha páskovacího stroje Ultramatic 425 spočívá v přisunu předmětů na desku stroje. Spuštění úvazku je možno ručním tlačítkem umístěným na stroji, nožním spínačem nebo automaticky, po umístění předmětu na pracovní desku, pomocí fotočidla.



Technické parametry

Doporučená páska	papírová, fóliová
Typ spojení pásky	svár
Šířka pásky	30 mm
Četnost páskování	30 úvazků/min
Hmotnost	25,5 kg
Způsob utažení pásky	elektricky
Utahovací síla	5 - 30 N
Rozměry stroje (d x š x v)	570 x 346 x 490 mm
Příkon	570 W

Spotřební materiál

Papírová páska

Papírové pásky oproti foliovým mají nižší pevnost, ale lépe se odstraňují ze zapáskovaného zboží.

Fóliová páska

Foliové pásky mají vyšší pevnost než papírové, ale zároveň se hůře odstraňují ze zapáskovaného zboží.

Oba typy pásky lze na základě přání zákazníka potisknout logem, čárovým kódem případně dalšími informacemi.


Galerie



Páskovací stroj UltraMatic 425



Páskovací stroj UltraMatic 425



Kanál pro vedení pásky



Kartáčky čistící pásku