



BALICÍ STROJ
S-10022

S-10022

Plně automatický balicí stroj S-10022 je určený pro balení výrobků do smrštitelné fólie.

Díky švovému sváření lze balit předměty neomezené délky.

Vlastnosti S-10022

Plně automatický balicí stroj S-10022 splňuje i extrémně vysoké nároky na výkon a kvalitu pro balení předmětů (i skupin) do teplem smrštitelné fólie. Stroj je vybaven vstupním a výstupním dopravníkem. Jeho hlavní předností je švové sváření a „Centre seal“ systém tzn. automatické vystředění svářecích lišt k výšce baleného předmětu. Předměty je možné balit jednotlivě, nebo způsobem multibalení.

- Pracuje se smrštitelnou polyolefinovou a LDPE fólií.
- Vhodný pro častou výměnu produktů různé velikosti.
- Vybaven PLC jednotkou.
- Švové svařování.
- Snadné ovládání.
- Dotykový ovládací panel v českém jazyce.
- Možnost nastavení teploty sváření.
- Maximální výkon.
- Možnost uložení až 50-ti balicích programů do paměti stroje.
- Snadná a rychlá výměna fólie.
- Udržuje konstantní teplotu svářecích lišt.
- Snadné přizpůsobení pro různé rozměry fólie.
- Navíjení zbytkové fólie.



YouTube

Technické parametry


Typ fólie	LDPE, polyolefin
Toušťka fólie	7 - 100 µm
Max. šíře produktu	960 mm
Rozměr svářecí lišty	1150 mm
Max. výška baleného předmětu	200 mm
Kapacita balení	20 - 60 ks/min
Max. průměr / šíře role	350 / 1250 mm
Přívod vzduchu	6 bar
Rozměry stroje (d x š x v)	2670 x 2400 x 1500 mm
Napájení	400 V
Příkon	4 500 W



Galerie




Balicí stroj S-10022



Ovládací menu v českém jazyce



Nastavení výšky vedení fólie



Svářecí lišta

Tunel KT2

> Vlastnosti tunelu

Dvoukomorový smršťovací tunel KT2 je tepelně izolovaný, jeho prostřednictvím dochází ke smršťování fólie vlivem intenzivního proudění teplého vzduchu pomocí ventilátoru a systému nerezových klapek.

Tunel je vysoce výkonný a spolehlivý, vyznačuje se možností nastavení parametrů smršťování, čímž se dokonale přizpůsobí potřebám dané fólie i baleného předmětu.

Tento typ tunelu je vhodný pouze pro stroje vyšší kategorie.

Díky svým vlastnostem zajistí tunel perfektní a přesné smršťování, a tím dokonalý vzhled baleného produktu.

- Umožňuje nastavení rychlosti dopravníku
- Nastavení teploty smršťování.
- Tunel je vybaven tlačítkem automatického vypnutí.
- Je řízen frekvenčním měničem.
- Možnost usměrňování proudění vzduchu pomocí nerezových klapek.



⚙️ Technické parametry

Typ fólie	POF, LDPE, PVC
Max. výška balení	dle typu tunelu
Pracovní výška	850 - 900 mm
Rozměry tunelu	dle typu tunelu
Rychlost dopravníku	0 - 24 m/min
Šířka dopravníku	dle typu tunelu
Napájení	400 V

📷 Galerie



Dvoukomorový tunel



Smršťovací tunel KT2



Vstup do tunelu s válečkovým dopr.



Výstup z tunelu