PENTA SERVIS

PÁSKOVACÍ A BALICÍ STROJE, OBALOVÝ MATERIÁL



OVÍJECÍ STROJ

PP-985

PP-985

Poloautomatický ovinovací stroj PP-985 s otevřenou plošinou, která umožňuje najetí paletového vozíku.
Kapacita balení 20 palet/hod.
Umožňuje nastavení 10-ti programů.



Vlastnosti PP-985

Ovinovací stroj PP-985 s otevřenou plošinou je vhodný do prostorů s menším manipulačním prostorem. Do prostoru ovíjení lze jednoduše najet se standardním paletovým vozíkem. Stroj lze dovybavit přítlakem.

Standardní vybavení:

- Bezpečnostní fotobuňka na vstupu do otevřené plošiny.
- Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž).
- Regulace rychlosti vozíku s fólií.
- Motorizované předpětí folie až 225 % - velká úspora fólie.
- Fotobuňka pro sledování výšky palety, včetně detekce černých produktů (černé stretch fólie).
- Bezpečnostní nosný řemen CE.
- Zabezpečení vozíku fólie v případě přetržení tažného řemene.
- Elektrická skříň s digitálním ovládacím panelem v českém jazyce.
- 10 nezávislých nastavitelných programů.
- Jednoduchý a dvojitý ovin, regulace počtu ovinů nahoře a dole.
- Regulace rychlosti otáčení plošiny.
- Volič režimu – manuálně nebo automaticky.
- Pozvolný rozjezd plošiny při zač. ovíjení – „SOFT start“.


Technické parametry


Typ fólie	strojní stretch fólie
Průměr točny	1 500 mm
Výška ovíjení	2 380 mm
Hmotnost	750 kg
Kapacita balení	20 palet/hod
Napájení	230 V
Nosnost plošiny	1 200 kg

Volitelné příslušenství

- Prodloužení sloupu - výška ovíjení 2680 mm, 2880 mm.
- Průměr točny 1650 mm.
- Automatický odřez fólie.
- Dotykový ovládací panel.
- Roping systém (provázkování).
- Přítlak.
- Dvoumotorové předepínání fólie.

Galerie


Ovíjecí stroj PP-985, točna


Ovládací panel


PP-985 s otevřenou plošinou


Fotobuňka