



BALICÍ STROJ
S 560

S 560

Poloautomatický balicí stroj S 560 s možností zvolit balení formou smršťování nebo sáčkování.

Kapacity balení až 300 ks/hod.

Vlastnosti S 560

- Balička s vysokou produktivitou a kvalitou balení v profesionálním provedení.
- Flextron® technologie - její hlavní výhoda spočívá v oddělení ovládací paměťové a řídicí silové části elektronické ovládací karty a unifikaci a standardizaci všech řídicích částí.
- Digitální ovládací panel s pamětí 10 programů pro nastavení optimálních parametrů balení: teploty svařování, prodlevy mezi svařováním a smršťováním, teploty a doby smršťování, počítadlo kusů, doby chodu dopravníku, automatické zavírání víka (kontrola bezpečnosti při svařování mikrospínačem).
- Vizualizace stávajícího pracovního módu stroje, zobrazení aktuálního výkonu stroje, možnost upravit časy zavírání a otevírání víka pro zvýšení výkonu.
- Permanentní kapalinové chlazení odporového poteflonovaného pásku.
- Vizualizace stupně chlazení.
- Elektromagnet drží víko komory.
- Dvoufázový systém regulace pracovní plochy: mechanický posun pracovního pultíku a výšky dopravníku.
- Automatická diagnostika poruch na číselném displeji provázená akustickým signálem.
- Bezkontaktní spínání zajišťuje minimální poruchovost stroje.
- Stroj je vyroben v souladu s normami CE.

Technické parametry

Typ fólie	Polyolefin, LDPE
Délka (balicího prostoru)	560 mm
Šířka (balicího prostoru)	430 mm
Výška (balicího prostoru)	260 mm
Kapacita balení	až 300 ks/hod
Napájení	230 V
Příkon	3 700 W



YouTube

Spotřební materiál

Polyolefinová fólie

- Typy: BE, BHE, BY, BZ, BRN, GP BEST
- Každý typ fólie má své specifické vlastnosti.
- S výběrem správné polyolefinové fólie Vám ochotně poradí naši obchodní zástupci.

Galerie



Balicí stroj S 560



Ukázka balení do TSF



Výstupní dopravník stroje



Ovládací panel