



OVÍJECÍ STROJ **PP-983**

PP-983

Poloautomatický ovinovací stroj PP-983 s plnou otočnou plošinou.

Nejprodávanejší stroj ve své kategorii.

Kapacita balení 20 palet/hod.

Umožňuje nastavení 10-ti programů.

Vlastnosti PP-983

Ovinovací stroj PP-983 je mnohostranný, spolehlivý a ekonomický stroj pro ovinování palet do strojní stretch fólie, navržený pro ovinování širokého sortimentu rozměrů palet.

Standardní vybavení:

- Kloubově uchycený sloup (snadná montáž a demontáž).
- Mech. zajištění vozíku při poškození řemene.
- Regulace rychlosti vozíku.
- Motorizované předpětí fólie až 225 % - velká úspora fólie.
- Fotobuňka pro sledování výšky palety, včetně detekce černých produktů (černé stretch fólie).
- Bezpečnostní nosný řemen CE.
- Elektrická skříň s digitálním ovládacím panelem v českém jazyce.
- 10 nezávislých nastavitelných programů.
- Jednoduchý a dvojitý ovin.
- Regulace nastavení počtu ovinů palety nahoře a dole.
- Volič režimu – manuálně nebo automaticky.
- Pozvolný rozjezd plošiny při zač. ovíjení – SOFT start – frekvenční měnič.
- Regulace rychlosti točny.

Technické parametry

Typ fólie	strojní stretch fólie
Průměr točny	1 500 mm
Výška ovíjení	2 380 mm
Hmotnost	660 kg
Kapacita balení	20 palet/hod
Napájení	230 V
Nosnost plošiny	1 800 kg



Volitelné příslušenství

- Prodloužení sloupu - výška ovíjení 2680 mm, 2880 mm.
- Průměr točny 1650 mm, 1800 mm nebo 2100 mm.
- Možnost zasazení ovinovacího stroje do země.
- Automatický odřez fólie.
- Nájezdová plošina.
- Vážicí systém.
- Dotykový ovládací panel.
- Roping systém (provázkování).
- Přítlak.
- Dvumotorové předepínání fólie.

Galerie



Zasazení ovíječky do země



Fotobuňka



Ovládací panel



Předpětí fólie