PENTA
SERVIS
PÁSKOVACÍ A BALICÍ STROJE, OBALOVÝ MATERIÁL



PÁSKOVACÍ STROJ
H-46A

H-46A

Akumulátorový ruční páskovač H-46A na PP a PET pásku šíře 11 - 13 mm nebo 15 - 16 mm.
Páskovač H-46A je vybaven ULTRA-FAST nabíječkou, která nabije baterii již za 12 min na 50% kapacity.



Vlastnosti strojku H-46A

Akumulátorový ruční páskovač H-46A umožňuje plnohodnotné páskování nezávislé na vybavenosti pracoviště el. napětím.

Přednosti stroje:

- dotykový ovládací panel - snadné nastavení potřebných parametrů a pracovního režimu (manuální, poloautomatický, automatický, soft),
- spojení pásky za pomoci frikčního sváru,
- v automatickém režimu postačí stisk pouze jednoho tlačítka a proběhne celý páskovací proces, který nezabere více než 4 sekundy,
- strojek je vybaven kvalitním akumulátorem s dlouhou výdrží - Bosch Professional GBA 18V s kapacitou 5.0 Ah (běžně dostupné akumulátory mají kapacitu 4.0 Ah),
- aktuální stav baterie se zobrazuje přímo na ovládacím panelu strojku,
- akumulátor vydrží více než 1000 nabití,
- bezkartáčové stejnosměrné motory (Brushless DC).

Páskovač H-46A je možné seřídit na vázací pásku šíře:
11 mm - 13 mm nebo 15 mm - 16 mm.

Technické parametry

Doporučená páska	PP, PET
Šířka PP pásky	11 - 13; 15 - 16 mm
Šířka PET pásky	11 - 13; 15 - 16 mm
Tloušťka PP pásky	0.7 - 1 mm
Tloušťka PET pásky	0.5 - 1 mm
Typ spojení pásky	frikční (třením)
Utahovací síla	400 - 2500 N
Typ akumulátoru	18 V / 5.0 Ah, Li-Ion
Doba nabíjení akumulátoru	35 min (za 12 min na 50% kapacity)
Způsob utažení pásky	elektricky
Rozměry stroje	358 x 143 x 167 mm
Hmotnost stroje	4,3 kg

Spotřební materiál

Odvíječ vázací pásky KP-400 s podpěrou.

- odkládací prostor pro strojek

PP vázací pásky:

- bílé nebo černé provedení,
- průměr dutinky 200, 400 mm.
- dobře se přizpůsobuje tvaru předmětu,
- vázací pásky jsou plně recyklovatelné,
- při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky šíře 5 mm),
- při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v modré, žluté a červené barvě.

PET vázací pásky:

- průměr dutinky 406 mm,
- alternativa k ocelové pásce, bezpečnější manipulace,
- odolná proti korozi, UV záření, teplotním změnám

Galerie


Akumulátorový páskovač H-46A


Ruční páskovač H-46A



Aku páskovač H-46A



Ovládací panel