PENTA
SERVIS
PÁSKOVACÍ A BALICÍ STROJE, OBALOVÝ MATERIÁL



PÁSKOVACÍ STROJ
H-46B

H-46B

Akumulátorový ruční páskovač H-46B na PP a PET pásku šíře 15 - 16 mm, nebo 19 mm.
Páskovač H-46B je vybaven ULTRA-FAST nabíječkou, která nabije baterii již za 12 min na 50% kapacity.



Vlastnosti strojku H-46B

Akumulátorový ruční páskovač H-46B umožňuje plnohodnotné páskování nezávislé na vybavenosti pracoviště el. napětím.

Přednosti stroje:

- dotykový ovládací panel - snadné nastavení potřebných parametrů a pracovního režimu (manuální, poloautomatický, automatický, soft),
- spojení pásky za pomoci frikčního sváru,
- v automatickém režimu postačí stisk pouze jednoho tlačítka a proběhne celý páskovací proces, který nezabere více než 4 sekundy,
- strojek je vybaven kvalitním akumulátorem s dlouhou výdrží - Bosch Professional GBA 18V s kapacitou 5.0 Ah (běžně dostupné akumulátory mají kapacitu 4.0 Ah),
- aktuální stav baterie se zobrazuje přímo na ovládacím panelu strojku,
- akumulátor vydrží více než 1000 nabití,
- bezkartáčové stejnosměrné motory (Brushless DC).

Páskovač H-46B je možné seřídit na vázací pásku šíře:
15 mm - 16 mm nebo 19 mm.

Technické parametry

Doporučená páska	PP, PET
Šířka PP pásky	15 - 16; 19 mm
Šířka PET pásky	15 - 16; 19 mm
Tloušťka PP pásky	0.75 - 1.3 mm
Tloušťka PET pásky	0.6 - 1.3 mm
Typ spojení pásky	frikční (třením)
Utahovací síla	600 - 4000 N
Typ akumulátoru	18 V / 5.0 Ah, Li-Ion
Doba nabíjení akumulátoru	35 min (za 12 min na 50% kapacity)
Způsob utažení pásky	elektricky
Rozměry stroje	358 x 143 x 167 mm
Hmotnost stroje	4,4 kg

Spotřební materiál

Odvíječ vázací pásky KP-400 s podpěrou.

- odkládací prostor pro strojek

PP vázací pásky:

- bílé nebo černé provedení,
- průměr dutinky 200, 400 mm.
- dobře se přizpůsobuje tvaru předmětu,
- vázací pásky jsou plně recyklovatelné,
- při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky šíře 5 mm),
- při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v modré, žluté a červené barvě.

PET vázací pásky:

- průměr dutinky 406 mm,
- alternativa k ocelové pásce, bezpečnější manipulace,
- odolná proti korozi, UV záření, teplotním změnám

Galerie


Akumulátorový páskovač H-46B


Ruční páskovač H-46B


Aku páskovač H-46B



Ovládací panel